

**Dombegyház Nagyközség Önkormányzatának
17/2003. (X.29.) számú rendelete
a település helyi építési szabályairól**

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a 36/2002. (III. 7.) Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv megvalósítása érdekében a következőket rendeli el:

**I. fejezet
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK**

1.§.

- (1) E rendelet hatálya Dombegyház község teljes közigazgatási területére, valamint a közigazgatási területen végzett, jelen rendelet 1.§. /3/ bekezdésében részletezett tevékenységekre terjed ki.
- (2) ¹
- (3) A település közigazgatási területén területet felhasználni, telket alakítani, beépíteni, utat és egyéb közlekedési létesítményt, közműhálózatot és bármely más épületet, építményt létesíteni, bővíteni, lebontani valamint ezekre hatósági engedélyt adni csak az országos érvényű szabályoknak, a területre készített szabályozási tervnek és jelen önkormányzati rendeletnek megfelelően szabad.
- (4) A szabályozási terven jelölt szabályozási elemek kötelezőek, azokat csak az érvényes módosítási eljárási folyamat keretében lehet megváltoztatni. Az irányadó jelleggel meghatározott szabályozási elemek a szabályozás egy lehetséges változatára utalnak, vagy továbbtervezést igényelnek, így:
- a. Részletes tervvel módosíthatóak, ill. pontosíthatóak.
- (5) Irányadó jellegűnek kell tekinteni:
- a. A védő erdők határvonalát a védett területek felől; ebbe az irányba a védő erdők szükség szerint szélesíthetők.

2.§.

- (1) Az 1.§. (3) bekezdésben részletezett tevékenységeket e rendelet előírásain túl akkor lehet engedélyezni, ha:
- a) az vészhelyzet elhárítását szolgálja,
b) karbantartásra, állagmegóvásra irányul,
c) környezetvédelmi szempontok miatt válik szükségessé.
- (2) Karbantartásnak, állagmegóvásnak minősül az az építési tevékenység, mely nem érinti az épületek, építmények szerkezetét és nem jár együtt azok korszerűsödésével, élettartamának meghosszabbodásával.
- (3) Azokon a területeken, ahol a terület-felhasználás vagy az övezeti besorolás megváltozik, a 2.§. (2) bekezdésben felsoroltakon túl építés akkor is engedélyezhető ideiglenes jelleggel, ha:

¹ Hatályon kívül helyezte a 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatálytalan: 2019. április 1-től.

- a) Az a szabályozási terv szerinti felhasználás megvalósulását nem akadályozza meg.

(4) Azokon a területeken, ahol az építés feltételei a terület előkészítés, vízrendezés, elő közművesítés, stb. miatt nem biztosítottak, építési engedély csak akkor adható, ha:

- a) azok az engedély kiadása előtt elkészülnek, vagy
- b) Legkésőbb a tárgyi beépítéssel egyidejűleg biztosíthatóak és a használatbavételig elkészülnek.

(5)²

II. fejezet

A TELEPÜLÉS TERÜLETÉNEK FELHASZNÁLÁSA

3.§.

(1) A település igazgatási területe - melynek határa kialakult, nem változik -

- a) külterületre és
- b) belterületre tagozódik.

(2) Az igazgatási terület határa kialakult, módosítása nem szükséges. A belterületi határvonal bővítése szükséges:

- a) A település nyugati határvonala mentén a 4444-es számú út és a temetőhöz vezető út közötti terület belterületbe vonásával közkert céljára.

(3) A település mindenkor belterületi határán belül az önkormányzatot a jogszabályokban meghatározott ellátási kötelezettség terheli.

(4) A település területe építési használat szerint:

- a. beépítésre szánt és
- b. beépítésre nem szánt területre tagozódik.

III. fejezet

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

4.§.

(1) A beépítésre szánt terület lehet:

- a) lakóterület,
- b) vegyes terület,
- c) gazdasági terület,
- d) különleges terület.

Lakóterületek

5.§

(1) A lakóterületen elhelyezhető:

- a) lakóépület,
- b) mezőgazdasági (üzemi) építmény,
- c) alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
- d) szálláshely szolgáltató épület,
- e) kézműipari épület,

² Hatályon kívül helyezte a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

- f) helyi ellátást biztosító igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,
- g) sportépítmény.

(2)³

**Az egyes övezetekre vonatkozó előírások
6.§.**

**Lf1 és Lf2 jelű építési övezet
/ falusias lakóterület /**

(1) Az övezet falusias lakóterület. Az övezetben valamennyi, jelen rendelet 5.§./1/ bekezdésében felsorolt épület elhelyezhető. Állattartó épületek esetén be kell tartani jelen rendelet 1. számú mellékletének előírásait; nagyállat tartására szolgáló épület csak az illetékes ÁNTSZ eseti hozzájárulásával helyezhető el.

Tilos úgy új telket kialakítani, hogy annak a megközelítést biztosító utcai telekhatára jelen építési szabályzat elfogadásakor közművesítetlen belterületi határ mentén húzódó, külterületi vagy belterületi földútra nézzen.

(2) Beépítés esetén betartandó építési határértékek:

- a) szint terület sűrűség maximum: 0,4,
- b) beépítettség maximum: 30%,
- c) zöldfelület minimum: 40%.

A telekterületet, a beépítési módot és az építménymagasságot a szabályozási terv tartalmazza, tömbönként.

(3) Az Lf2 jelű lakóterület esetén a minimális telekterület és a beépítési % értelmezése:

- a) a szabályozási terven megadott kisebb minimális telekterület alkalmazandó az ugyanott szereplő nagyobb beépítési %-kal, ha az új lakóépület építési engedélyezési eljárását a bontás engedélyezése időben legfeljebb 6 hónappal előzte meg, és vagy a két eljárás kérelmezője azonos személy, ill. személyek,
- b) jelen bekezdés a) pontjában leírtakon túl minden más esetben minimális telekterületként a szabályozási terven megadott nagyobb telekméret alkalmazandó minimális telekterületként a kisebb beépítési % - mint megengedett legnagyobb beépítetési % - mellett.

**Lke jelű építési övezet /
kertvárosias lakóterület /**

(4) Az övezet kertvárosias lakóterület. Az övezetben jelen rendelet 5.§. /1/ bekezdése a), c), d), e), f) és g) pontjaiban felsorolt épületeket lehet elhelyezni. Tilos az övezetben az állattartó épületek, építmények elhelyezése!

(5) Beépítés esetén betartandó építési határértékek:

- a) szint terület sűrűség maximum: 0,4,
- b) beépítettség maximum: 30%,
- c) zöldfelület minimum: 50%.

³ Hatályon kívül helyezte a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től.

A telekterületet, a beépítési módot és az építménymagasságot a szabályozási terv tartalmazza, tömbönként.

Vegyes területek

7.§

- (1) A településközponti vegyes terület elsősorban a település intézményeinek elhelyezésére szolgáló terület.
- (2) Az övezetben elhelyezhető épületek:
- lakóépület,
 - igazgatási épület,
 - kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató épület,
 - vendéglátó épület,
 - egyéb közösségi szórakoztató épület,
 - egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
 - sportépítmény,
 - kivételesen az OTÉK 16.§. (3) bekezdésében felsorolt építmények, az OTÉK 31.§. (2) bekezdésének figyelembe vételével.
- (3) A terület övezeti jele **Vt**:
- (4) A **Vt** jelű övezet jellemzően a közösségi létesítmények elhelyezésére szolgál; új épületként önálló lakóépület csak akkor helyezhető el, ha a lebontásra kerülő épület funkciója is ez jelen rendelet érvénybelépésekor. megengedett legnagyobb szint terület sűrűség 1, 5,
- minimális zöldterületi fedettség a 7. §. /2/ a), f), és g) pontjai esetén min. 30%, egyéb esetekben min. 15%,
 - a telekterületet min. 800 m²
 - beépítési mód: oldalhatáron álló,
 - beépítettség:
 - iskola, óvoda esetén max. 25%, egyéb esetekben max. 60%
 - építménymagasság max. 7,0m.
- (5) A **Vk** jelű övezet központi vegyes terület. Az övezetre jelen rendelet Vt jelű övezetre vonatkozó előírásait és az OTÉK előírásait kell betartani az alábbi eltéréssel:
- telekterület min. 1000m².
 - építménymagasság max. 5,0m.

Gazdasági területek

8.§

- (1) A gazdasági területek lehetnek:
- kereskedelmi, szolgáltató és
 - pari gazdasági területek.

9.§

Kereskedelmi, szolgáltató terület

- (1) Kereskedelmi, szolgáltató területen belül az OTÉK 19. § (2) bekezdése 1., 2., 3., 4. és 5. pontjában felsorolt épületek helyezhetők el.
- (2) Az övezet jele **Gksz.**
Betartandó paraméterek:
 - szint terület sűrűség max. 1,0,
 - zöldterületi fedettség min. 25%,
 - a további paramétereket a szabályozási terv tartalmazza

10.§ Ipari gazdasági terület

- (1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

- (2) A **Gip-II.** jelű területen belül egyéb ipari létesítmények helyezhetők el.
- (3) Az **Gip-II.** jelű övezetre vonatkozó beépítési előírások:
 - a) telekterület min. 1500 m²,
 - b) szint terület sűrűség max. 1,0,
 - c) legnagyobb beépítettség max. 45 %,
 - d) legkisebb zöldfelület min. 25 %,
 - e) legnagyobb építmény magasság max. 6,0 m ill. technológiai igény szerint max 25,0m.
 - f) szabadon álló beépítés.
- (4) ⁴A **Gip-I.** jelű övezeten belül mezőgazdasági telephelyek helyezkednek el. Az övezeten belül állattartó telepek is létesíthetők.
- (5) A **Gip-I.** jelű övezetre vonatkozó beépítési előírások:
 - a) telekterület új telekalakítás esetén min 2000m²; a kialakult telkek e méret alatt is beépíthetők,
 - b) szint terület sűrűség max. 1,0,
 - c) ⁵megengedett legnagyobb beépítettség 45%,
 - d) ⁶ megengedett legkisebb zöldfelület 30 %,
 - e) legnagyobb építménymagasság max.7,5 m, amely technológiai szükségesség igazolása mellett elérheti a 15 métert,
 - f) beépítési mód szabadon álló, az épületek nyeregtetősek lehetnek; ettől eltérni csak technológiai igény esetén lehet,
 - g) építési engedélyhez kötött tevékenység esetén kötelező az egyedi telkeket min. hármas fasorral körbevenni.

⁴ Módosította a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2017. január 1-től.

⁵ Módosította a 6/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. július 15-től.

⁶ Módosította a 6/2018. (VI.27.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2018. július 15-től.

Különleges területek

11.§.

- (1) Különleges terület:
- Kt** jelű, temető övezete,
 - Ks** jelű, sportpályák övezete,
 - Kk** jelű, közüzemi vízműtelep övezete,
 - Kh** jelű, hulladéklerakó övezete,
 - Ksz** jelű, szennyvíztisztító övezete.
- (2) ⁷A **Kt.** jelű övezet temető céljára használt és fenntartott terület, melyet más célra nem lehet igénybe venni.
- (3) A **Ks** jelű övezet a sportpályák övezete. Az övezeten belül sportolás és szabadidő eltöltésére szolgáló létesítményeket szabad elhelyezni. Beépítési paraméterek:
- szint terület sűrűség max.1,0,
 - legnagyobb beépítettség max.20 %,
 - legkisebb zöldfelület min. 50 %,
 - legnagyobb építmény magasság technológiai szükségszerűség szerint,
 - szabadon álló beépítés.
- (4) A **Kk** jelű a közüzemi vízmű övezete. Az övezeten belül csak a vízmű üzemeltetéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el szabadon állóan, a kerítéshez képest a kutakat min. 10,0m távolságra kell elhelyezni,; egyéb létesítményeknél ez a távolság min. 3,0 m.
- (5)⁸ A **Kh** jelű övezet a rekultivált kommunális hulladéklerakó övezete. Az övezetben a rekultivációs előírásoknak megfelelő létesítmények helyezhetők el. Ezek mellett a szennyvíztisztító megközelítésére szolgáló magánutat ki kell építeni, valamint elhelyezhetők még a szennyvíztisztító bekötő és elvezető közművezetékei is.
- (6)⁹ A **Ksz** jelű övezet a szennyvíztisztító övezete; telke magánútról közelíthető meg. Az övezet telkét kerítéssel kell körbe venni. Az övezetben a szennyvíztisztítókra megengedett általános előírásokon túl betartandó:
- szabadon álló beépítés,
 - beépítettség max. 40%,
 - zöldterületi fedettség min. 40%,
 - építménymagasság technológiai igények szerint.

IV. Fejezet

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

12. §

- (1) A beépítésre nem szánt területek lehetnek:
- közlekedési és közmű elhelyezési területek,

⁷ Módosította a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2017. január 1-től.

⁸ Módosította a 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 1.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2019. április 1-től.

⁹ Módosította a 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) bekezdése. Hatályos: 2019. április 1-től.

- b) zöldterületek,
- c) erdőterületek,
- d) mezőgazdasági területek és
- e) vízgazdálkodási területek.

13. § Közlekedési és közműterületek

- (1)¹⁰ A közlekedési terület elsősorban a közutak és csomópontjainak elhelyezésére szolgál. Közlekedési területen belül csak a közlekedést kiszolgáló épületeket szabad elhelyezni.
- (2) Stabilizált ill. burkolt út kiépítésének feltétele az utat kísérő fasor telepítése, kivéve a Nemzeti Park területén belül létesítendő utakat.
- (3) A közlekedési területek az alábbi övezetekre tagozódnak:
- a. **Köu-II.** jelű, hálózati jelentőségű országos mellékutak övezet, építési területük 30m,
 - b. **Köu-III.** jelű, országos mellékutak övezet, építési területük 30m,
 - c. **Köu-2.** jelű a települési gyűjtő utak övezete.
 - d. **Köu-3.** jelű a lakó utak övezete.
 - e. **Köu-4.** jelű, egyéb utak /jelentősebb földutak és kiszolgáló utak, önálló gyalogutak és kerékpárutak, / övezete.

14.§ Zöldterületek

- (1) Zöldterület a településen belül a közkertek területe. Övezeti jele **Zkk.**
- (2) A területek továbbfejlesztésénél be kell tartani az OTÉK 27.§. (3) bekezdésének előírásait.
- (3) A zöldterületeken elhelyezhető ill. kialakítható:
- a) Sétaút, pihenőhely
 - b) Szabadtéri művészeti alkotás, emlékmű.

15.§ Erdőterületek

- (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. Az erdők területe szántóterületek rovására növelhető.
- (2) Az erdőterület rendeltetése szerint:
- a) gazdasági és
 - b) védelmi rendeltetésű lehet.

¹⁰ A 13.§ (1) bekezdés utolsó mondatát hatályon kívül helyezte a 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet 23.§. (2) bekezdés a) pontja. Hatálytalan: 2018. október 5-től.

- (3) Az **Eg** övezeti besorolású gazdasági rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni az OTÉK 28.§-ának és az 1996. évi LIV. Tv. 65.-72. §-ainak betartásával lehet.
- (4) Az **Ev2** övezeti besorolású területek a védő erdők övezete. Az övezeten belül épületet tilos elhelyezni. A terület művelési ágát, ill. rendeltetését csak akkor szabad megváltoztatni, ha a védendő funkció megszűnik.
- (5) Az **Ev1** övezeti besorolású területek a védett erdők övezete. Az övezeten belül épületet tilos elhelyezni. A művelés módját a védelmet elrendelő szakhatóság határozza meg.

16.§ Mezőgazdasági területek

- (1) A mezőgazdasági rendeltetésű terület a település külterületének a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás céljára szolgáló része. Állattartó épületek létesítése esetén mezőgazdasági terület esetén is érvényesek jelen rendelet 1. számú mellékletének előírásai.
- (2) A mezőgazdasági rendeltetésű területen:
 - a) az OTÉK 32.§-ában felsorolt létesítmények;
 - b) a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos üzemi építmények (terménytároló, feldolgozó, mezőgazdasági gépjavító);
 - c) növénytermesztés céljára szolgáló növényház (üvegház) és fóliasátor;
 - d) prэшház, mezőgazdasági terményfeldolgozó, állattartó, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló (továbbiakban gazdasági épület) és pince;
 - e) biztonsági okokból szükséges őrház;
 - f) valamint lakóépület helyezhető el.
- (3) A telkek nagyságtól függően az alábbiak szerint építhetők be:
 - a) 720 m²-t el nem érő telken tilos építményt elhelyezni.
 - b) 720 - 1500 m² nagyságú telken - a nádas, gyeper, és szántó művelési ágban nyilvántartott kivétellel - 3%-os beépítettséggel elsősorban a tárolás célját szolgáló gazdasági épület és pince helyezhető el egyetlen gazdasági épületként. Ezen épületek földszintesek lehetnek, építménymagasságuk legfeljebb 4,5m lehet. Az épületeket 30-45 lejtésű nyeregtetővel kell fedni. A tetőtér beépíthető.
 - c) 1500 m²-t meghaladó nagyságú telken 3%-os beépítettséggel jelen rendelet 16.§. f) pontjában foglaltak kivételével helyezhető el épület. Az épületek földszintesek lehetnek, építménymagasságuk legfeljebb 5,5m lehet. Az épületeket 30-45 lejtésű nyeregtetővel kell fedni. A tetőtér beépíthető.
- (4) Szőlő, gyümölcs és kertművelési ág esetén legalább 3000 m², egyéb művelési ág esetén legalább 6000 m² telekterület felett helyezhető el jelen rendelet 16.§. f) pontjában ismertetett lakóépület, ha:
 - a) azt meglévő létesítmény védőterülete nem tiltja,
 - b) a telek legalább magánútról megközelíthető,
 - c) az infrastruktúra ellátása megoldott,
 - d) a segélykérés lehetősége megoldott,
 - e) a telek átlagos szélessége legalább 30m.

- f) A telek beépítettsége legfeljebb 3% lehet, ezen belül az önálló lakóépület legfeljebb a beépítettség 1,5%-át jelentheti.
- (5) Mezőgazdasági területen több önálló telekből az OTÉK 29.§. (5) bekezdése szerinti birtoktest alakítható ki. A birtokközpont beépítését a 29.§. (5), (6), (7) és (8) bekezdései szabályozzák. A birtokközponton az általános előírásokon túl lakóépület csak akkor építhető, ha teljesülnek jelen rendelet 17. §-ának előírásai is.

17.§.

Lakóépület építésére vonatkozó előírások

(1)¹¹ Jelen rendelet 16.§. (4) bekezdésének:

- a) pontja teljesül: Ha a feltétel teljesülését az illetékes Földhivatal által kiadott helyszínrajz igazolja.
- b) pontja teljesül:
1. ha az egyes szolgáltatók ezt az építető részére kiadott nyilatkozataikban vállalják, vagy
 2. az építető nyilatkozik, hogy a helyi villamosenergia ellátást megoldja, az ivóvízellátását legalább az ÁNTSZ által bevizsgált, engedélyezett fűtő kútról biztosítja, a keletkező szennyvizet zárt tárolóban gyűjti és annak elszállítását a megközelítő utak az év minden szakában lehetővé teszik.
- d) pontja teljesül:
1. ha a legközelebbi telefonfülke kerékpárral legalább 20 percen belül elérhető, vagy
 2. az építető rádiótelefonnal rendelkezik.

(2) Önálló telken lakóépület építése esetén tanyaudvart kell kialakítani. A tanyaudvart művelés alól ki kell vonni. A tanyaudvar területe nem lehet kevesebb 400 m²-nél és nem lehet több 2000 m²-nél - kivéve a szérűskertet - . A tanyaudvart és a hozzá vezető bekötőutat fasorral kell szegélyezni; a fasor telepítése a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

(3) A tanyaudvaron jelen rendelet 16.§. általános, a teljes földrészletre vonatkozó előírásai egyidejű betartása mellett, a tanyaudvar 30%-ot meg nem haladó beépítettségével földszintes lakó- és gazdasági épületeket szabad elhelyezni. Az épületek építménymagassága az 5,50m-t, lakóépület esetében a 6,50m-t nem haladhatja meg. (Az 5,50m -t meghaladó építménymagasságú épületet csak akkor szabad elhelyezni, ha azt technológiai szükségszerűség indokolja.) Az épületeket nyeregtetővel kell megépíteni. A lakóépületek tetőhajlásszöge 30-45 között lehet, fedésre cserép, nád, természetes pala és fazsindely használható.

- a) A lakóépületek padlószintje min. +0,70 m kell, legyen a környező terepszinthez képest.

(4) A tanyaudvaron a beépítési mód lehet szabadon álló, oldalhatáron álló vagy körülépített udvaros, de:

- a) épülettel, engedélyköteles építménnyel a szomszédos földrészlet határát 3m-nél jobban nem szabad megközelíteni, és

¹¹ Módosította a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2017. január 1-től.

- b) az építési vonal az országos közúthálózat számozott útja mentén úttengelytől mérve min. 50,0m, melyre merőleges gerincvonallal kell elhelyezni a lakóépületet; egyéb út mentén az úttengelyt épülettel 20m-nél jobban nem szabad megközelíteni; gerincvonalra vonatkozó megkötés nincs.
- c) állattartó épületek elhelyezésénél alkalmazni kell jelen rendelet 1.sz. mellékletének előírásait.

(5) Jelen rendelet érvénybelépésekor tanyahelyként nyilvántartott és működő lakóépülettel is rendelkező tanyahely fenntartása akkor is megengedett, ha nem felelnek meg jelen rendelet előírásainak, kivéve, ha valamely létesítmény védőterülete vagy biztonsági sávja ezt nem engedi meg. (Fenntartás: meglévő épületek megtartása és korszerűsítése funkcióváltás és az épületek bővítése, a beépítési % növelése nélkül.)

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

18.§.

Mk jelű övezet előírásai (kertes mezőgazdasági területek)

- (1) Az övezetben új épületet, építményt tilos elhelyezni. A meglévő lakóépületek felújíthatók, korszerűsíthetők.
- (2) Az övezet telkeit tilos beszámítani birtoktest kialakításához.

19.§.

Má-I. jelű övezet előírásai / védett rétek, gyepök övezet /

- (1) Az övezetben művelési ágat változtatni épületet, építményt elhelyezni csak a Körös-Maros Nemzeti Park hozzájárulásával lehet.

20.§.

Má-II. jelű övezet előírásai / rétek, gyepök övezete /

- (1) Az övezetben, 20000m² telekterület esetén a gyepművelés fenntartásához szükséges épületek / külterjes állattartás / és egy lakóépület elhelyezhető a teljes területre vonatkozóan max. 1,5%-os beépítettséggel, valamint jelen rendelet egyéb, vonatkozó előírásainak betartásával.

21.§.

Má-III. jelű övezet előírásai / távlatban más célú hasznosításra szánt mezőgazdasági területek övezete/

- (1) Az övezetben a művelés, a művelési ág megváltoztatása és bármilyen építési tevékenység csak akkor engedélyezhető, ha az nem akadályozza a település szerkezeti tervben rögzített terület felhasználást.

- (2) Az övezet területei birtoktest kialakításába nem számíthatók be.

22.§

Má-IV. jelű övezet előírásai / általános használatú terület /

- (1) Az övezetben, ha azt biztonsági előírás, ill. valamely létesítmény védőterülete nem tiltja, jelen rendelet 16.§. /2/ bekezdésében felsorolt valamennyi létesítményt el lehet helyezni.
- (2) Az övezet teljes területe beszámítható birtoktest kialakításába, birtokközpont az általános és jelen rendelet előírásainak betartása mellett létesíthető.
- (3) Az **Má-IV/1.** jelű övezet az Má-IV. jelű övezet alövezete. Az alövezet esetében az Má-IV. jelű övezet előírásai érvényesek, de minden egyes építési engedélyezésnél érdekelt félnek kell tekinteni a Békés Megyei Közútkezelő Kht-ot és a Békés Megyei Közlekedésfelügyeletet. Építési engedély csak az érdekelt felek hozzájárulása esetén adható ki.

23.§.

Vízgazdálkodási területek

- (1) A vízgazdálkodással összefüggő területek:
1. közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,
A vízgazdálkodási övezeteken belül bármilyen létesítményt csak a vízügyi jogszabályok betartásával, ill. az illetékes vízügyi igazgatóság hozzájárulásával szabad elhelyezni.

Az egyes övezetekre vonatkozó előírások

- (2) A **VI** jelű övezet a vízügyi kezelésű csatornák övezete. Az általános előírások betartása szükséges. A vízgazdálkodási törvények betartásán túl a mezőgazdasági használatú területen belül a csatornák mentén kötelező a tájfásítás.
- (3) A **V2** jelű övezet az üzemi csatornák övezete. Az általános előírások betartása szükséges.

V. fejezet

KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELME MŰVI ÉRTÉKEK VÉDELME

24.§.

Művi értékek védelme

- (1) ¹²

¹² Hatályon kívül helyezte a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés c) pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

- (2) ¹³A településen található kunhalmok megőrzése érdekében tilos területük bármilyen megváltoztatása, illetve területükön és a 20 m-es környezetükben szántási tevékenység folytatása is; meg kell őrizni a természetes növénytársulásokat.
- (3) ¹⁴
- (4) ¹⁵
- (5) ¹⁶

25.§. Környezetvédelem

- (1) Tilos a település területén a hígtrágyás állattartás, az állattartás során keletkező trágyát zárt tárolóban kell tárolni. A keletkező hígtrágya elhelyezésére a települési szennyvíztelep mellett központi elhelyező-telepet kell létesíteni.
- (2) Zaj- és rezgésterhelésnél a 8/2002. (III. 22.) Köm-EüM együttes rendelet határértékeit kell betartani.
Levegőtisztasági szempontból a település teljes területére a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet előírásai érvényesek.
A felszíni vizek védelmének a 203/2001. (II. 7.) Korm. rendelet előírásait kell betartani.
A szennyvízhálózat elkészültéig építésre kijelölt területen szennyvíz csak zárt tárolóban gyűjthető; a vonatkozó előírásoknak megfelelően ürítés csak a szennyvíztelepen történhet.
A földtani közeget, felszín alatti vizet veszélyeztető tevékenység esetén a 33/2000. (III. 7.) Korm. rend. Előírásait kell betartani. A település és a terület besorolása: B fokozottan érzékeny terület. Intézkedési szennyezettségi határérték: Q=C₂
- (3) Környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység esetén építési engedélyezési eljárás csak jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható. A környezeti hatásvizsgálatot a 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet előírásai szerint kell elvégezni.
- (4) ¹⁷

26.§. Természetvédelem

A potenciális természeti területeken tilos a művelési ág megváltoztatása, kivéve, ha azzal a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága is egyetért.

Helyi védettség alá kerülő természeti értékek:
o Nyéki-kúria környezete.

27.§. Általános biztonsági előírások

¹³ Módosította a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2017. január 1-től

¹⁴ Hatályon kívül helyezte a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

¹⁵ Hatályon kívül helyezte a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től

¹⁶ Hatályon kívül helyezte a 8/2018. (X.4.) önkormányzati rendelet 23.§. (2) bekezdés b) pontja. Hatálytalan: 2018. október 5-től.

¹⁷ Hatályon kívül helyezte a 18/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelet 5.§. (2) bekezdés e) pontja. Hatálytalan: 2017. január 1-től.

Közlekedési létesítmények védőterületei

- (1) Az országos közúthálózat számozott útjainak külterületi szakaszán tengelyétől mérve 40-40m-en belül tilos lakó-, oktatási-, egészségügyi rendeltetésű épületet elhelyezni. Az illetékes Közlekedési Felügyelet és Közútkezelő Kht hozzájárulása esetén az 40 m-en belül elhelyezhető kereskedelmi, vendéglátási létesítmény, ha azt egyéb előírás nem tiltja.
Valamennyi közút területén belül létesítményt elhelyezni csak a közút kezelőjének hozzájárulásával lehet.
Közmű és energiaszállító vezetékek és létesítmények védőterületei
- (2) A vízműtelepek és vezetékek védőterületeire a 11/1961. (Eü.K.7) EüM-OVF együttes utasítás előírásait kell alkalmazni. 2007. szeptember 1-ig a 123/1997. (VII.18.) Korm rendelet alapján ki kell jelölni a hidrogeológiai védőidomot. A hidrogeológiai védőidomra vonatkozó előírásokat a kijelölést követően alkalmazni kell.
- (3) Csapadékvíz csatornába, csapadékvíz-elvezető árokba vizet bevezetni csak a 4/1981. (IV.4.) OVH rendelkezéshez kiadott Országos Vízgazdálkodási Szabályzat előírásainak betartásával lehet.
- (4) Meglevő és létesítendő közművezetésekre az MSZ 7487/2. és az MSZ 7048/383 előírásait kell betartani.
- (5) Gázvezetésekre az alábbi szabványok tartandók be:
- 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról
 - Gáz-és Olajipari Műszaki Szabályzat V. fejezete (10/1970. OBF utasítás)
 - Gázelosztó Vezetékek Műszaki Biztonsági Szabályzata (17/1977. NIM.E.25. utasítás)
 - MSZ 7048/1-3 szabványsorozat
- (6) Villamos berendezések biztonsági övezete:
- a) föld feletti nyomvonalas létesítménynél:
120 kV feszültségen 13m; nyomvonal tengelytől 15m 1 - 20kV középfeszültségen 5,0m; nyomvonal tengelytől 7m. A biztonsági övezetekre vonatkozóan a 11/1984. (VIII.22.) Ip.M. rendelet 4.§-ának, 9 - 10§-ainak és a 12 - 15§-ainak előírásait kell betartani. Hírközlési hálózatok létesítésének engedélyezése során a vonatkozó 29/1999.(X.6.) sz. KHVM rendelet előírásait be kell tartani.

Vízügyi érdekek védelme

- (7) A vízelvezető és öntözőcsatornák működőképességét - függetlenül azok tulajdonosaitól ill. kezelőitől - fenn kell tartani.
A medrek megközelítésére, fenntartására vonatkozóan az 1995. évi LVII. tv. előírásait kell betartani.
Építési tilalmi területek:
- a) csatornák mentén 6 méter.

VI. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

28 §

- (1) Jelen rendeletben nem szabályozott esetekben az országos érvényű előírásokat kell alkalmazni.
- (2) A rendelet 2004. január 1-én lép hatályba. Jelen rendelet hatályba lépésével az Összevont Rendezési Terv előírásairól szóló 3/1989. (IX.14.) sz. tanácsrendelet és az azt módosító 9/1998. (VI.23.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.

1. melléklet¹⁸

Állattartó létesítmények védőtávolságai

1. A kis haszonállatok ketrece, ólja, kifutója ásott kúttól min. 10,0m, fűrt kúttól min. 5,0m távolságra helyezhető el.
2. A nagy haszonállatok istállója, kifutója, komposztáló, siló, szemétygyűjtő, almos trágya és trágyalégyűjtő ásott kúttól min. 15,0m, fűrt kúttól min. 10,0m, csatlakozó vízvezeték-től min. 2,0m, vízvezeteki „kerti csaptól” min. 3,0m távolságra legyen.
3. Zárt trágyatároló, zárt trágyalégyűjtő és az állattartó épület között nem kell védőtávolságot tartani, ha:
 - a) az vízzáró kivitelű és csatornaszellőzővel ellátott zárt fed lappal készült és
 - b) az épület állékonyságát nem veszélyezteti.
4. Méheket egészségügyi, oktatási és nevelési intézmény telekhatárától 250m-en belül tilos tartani.

A haszonállattartást szolgáló új épületek és építmények (kifutó, trágyatároló, trágyalégyűjtő) elhelyezési távolsága lakóépülettől (a távolság méterben):

Az állatok darabszáma	kis haszonállat			nagy haszonállat		
	baromfi	liba-kacsa	egyéb	szarvasmarha	ló	egyéb
2-ig	6	6	6	10	10	10
2-5	6	6	6	15	10	15
5-15	6	6	6	ke	ke	ke
15-25	6	6	6	ke	ke	ke
25-50	8	10	10	tilos tartani	tilos tartani	ke
50-100	10	ke	ke	tilos tartani	tilos tartani	tilos tartani
100-200	ke	ke	ke	tilos tartani	tilos tartani	tilos tartani
200 fölött	ke	ke	ke	tilos tartani	tilos tartani	tilos tartani

ke: külön engedély alapján ÁNTSZ, környezetvédelmi és állategészségügyi szakvélemény figyelembevételével

Kis haszonállat: baromfi, nyúl, galamb,...

Nagy haszonállat: szarvasmarha, ló, szamár, bivaly, kecske, juh, sertés

¹⁸ A melléklet megnevezését módosította a 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 2.§. (1) bekezdése. Hatályos: 2019. április 1-től.



²⁰ Módosította a 3/2019. (III.29.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2019. április 1-től.

